


# BMLA

## Pro IP Camera



## BMLARL800

- Pro IP Bullet
- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 Compression Method
- 3.6mm Fixed Lens
- IR Distance 60M Max.
- With Internal POE and External SD Card Slot

**SPECIFICATION****Model NO.** BMLARL800**摄像机**

传感器类型	1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器
最大分辨率	800万像素
传感器有效像素	3864(H)*2192(V)
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
信号系统	PAL/NTSC
电子快门	自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
最低照度	0.01Lux
信噪比	≥52dB
扫描方式	逐行扫描
视频输出	通过网络
硬复位键	可选

**镜头**

镜头焦距	3.6mm
聚焦方式	定焦
镜头类型	定焦镜头
像素	800万高清镜头

**夜视**

红外灯数量	42μ x 6PCS
最大红外距离	最高60m
红外打开条件	自动控制
红外打开方式	智能/手动/定时

**Network**

网络接口	RJ-45 (10/100M以太网口)
无线传输	/
接入标准	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
网络协议	支持ONVIF 2.4
P2P	支持二维码
POE供电	可选/内置, 支持 IEEE 802.3af
视频延时	0.3秒 (局域网内)
主码流1	3840*2160@30fps 3072*2048@30fps
主码流2	2592*1536@30fps 2560*1440@30fps

主码流3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
子码流1	1280*720@30fps 720*480@30fps
子码流2	352*288@30fps
子码流3	/
三码流	1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad

## AI 功能

智能分析	人脸检测、入侵检测、越界侦测、徘徊检测、人群聚集检测
------	----------------------------

## 摄像机功能

日夜模式	IR-CUT双滤光片切换, 自动彩色转黑白功能
图像设置	饱和度/亮度/对比度/锐度/镜像/3D NR/白平衡/FLK(闪烁控制)/视频篡改/HLC/失真
全彩	支持
走廊模式	支持
去雾模式	支持
ROI (感兴趣区域)	支持
背光补偿	支持
宽动态	数字宽动态: 120dB
移动侦测	支持
隐私遮挡	3个矩形区域
录像模式	NVR/CMS/Web
语言	简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语

## 接口

音频	可选1内置MIC(可选音频输入/输出)
报警	可选1通道输入/输出
SD卡槽	可选、最大支持512GB/内置4G存储
RS485接口	/

## 常规

机身材质	金属, IP67防水等级
支架	可选壁装支架
IR-CUT双滤光片	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
储存温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
电源规格	DC12V±10%, 1100mA
尺寸	220(W) x 109(H) x 106(D)mm
重量	2150g

## Technical Specifications

Model	BMLA
Material	Aluminum & SECC & PC
Dimension(WxHxD)	109 x 106x 220mm
Weight	2.15kg
Color	White
Operating Temperature	-20°C ~ +60°C
Humidity	< 95% RH
Junction Box	B320

## Dimensions (mm)

